



**BECK**<sup>®</sup>  
Kanal- und Schachtgeräte  
Schachtregulierungen

# Anti-Klapper-Einlage

(Schutzrecht angemeldet)

- ▶ Die Dämpfungsunterlage als selbstaushärtende Paste aus dem Beutel
- ▶ für alle Formen und Größen von klappernden Deckeln in allen Verkehrsflächen
- ▶ Lärmbekämpfung erfolgreich und sicher
- ▶ Die hochwertige und vielseitige Alternative zu Unterlegungen



## dauerhaft, hochbelastbar, frost- und tausalzbeständig

- Die **sichere** Deckelunterlage mit der **individuellen Passform**.
- Verhindert Klappergeräusche und eignet sich auch hervorragend zum Abdichten.
- Behindert nicht die Schmutzfängerentnahme bei Reinigungsarbeiten oder dem Schachteinstieg.
- Die Dämpfungsunterlage besteht aus umweltfreundlichem und kalt abbindendem Zweikomponenten-Flüssigkunststoff.
- Die Paste wird vor Ort im Beutel gemischt und direkt auf die Deckelaufgabe gespritzt.
- Durch das Einlegen des Deckels bildet sich die **exakte und optimale Form**.
- In wenigen Minuten entsteht so eine vollflächige Dämpfungsunterlage.
- Für **jede Deckelform und Größe**

Änderungen vorbehalten  
Alle Abbildungen und Maße sind unverbindlich



**NEU: Weltweit einheitliche Service-Hotline**

**+49- B E C K - G M B H**  
**(0)700- 2 3 2 5 4 6 2 4**  
ABC DEF ABC JKL GHI MNO ABC GHI

Preis aus dem Festnetz der Deutschen Telekom: 0,12 €/min Mo - Fr 9 - 18 Uhr, 0,06 €/min Mo - Fr 18 - 9 Uhr Sa u. So



*...passt wie angegossen!*

**BECK**<sup>®</sup>  
Kanal- und Schachtgeräte  
Schachtregulierungen

## Packungseinheiten

### Anti-Klapper-Einlage

Beutelinhalt: ca. 440 g  
ausreichend für: 1 Schachtdeckel bis  
Ø ca. 70 cm  
oder  
rechteckige Deckel bis  
ca. 200 cm Auflagelänge

Artikelnummer: **UR-AK**

### Anti-Klapper-Einlage Mini-Pack

Beutelinhalt: ca. 220 g  
ausreichend für: 1 Hydrantenkappe oder  
1 Straßenablauf oder  
1 Gas- oder Wasserschieber  
oder  
rechteckige Deckel bis  
ca. 100 cm Auflagelänge

Artikelnummer: **UR-AK-Mini**

## So wird's gemacht!

1

1. Klappernden Deckel aus dem Rahmen nehmen.

2

2. Deckel und Auflage im Rahmen von grobem Schmutz reinigen.

3

3. Das Trennmittel aus **Kammer 1** mit einem Tuch dünn **am Deckel** unten und an den Seiten auftragen.

4. **Klammer** am Beutel zwischen **Kammer 2 und 3** aufklappen und entfernen.

5. Die beiden Kunststoffkomponenten durch Kneten im Beutel gründlich vermischen.

6. Eine Ecke des Beutels mit einer Schere abschneiden (Schnittlänge ca. 1 cm). Die Paste aus dem Beutel in den Schachtrahmen bzw. in die Deckelauflage wulstartig ca. 7 mm dick einspritzen.

7. Deckel sofort in den Rahmen einlegen bevor die Paste hart wird.

 **Fertig!**



**Nach wenigen Minuten kann der Deckel befahren werden.**



**Umweltschutz durch Lärmbeseitigung**  **Die optimale Lösung**

Änderungen vorbehalten  
Alle Abbildungen und Maße sind unverbindlich



**BECK**<sup>®</sup> GmbH  
Kanal- und Schachtgeräte  
Obere Mühle 11  
74906 Bad Rappenau-Bonfeld  
DEUTSCHLAND

Tel: (+49) 70 66 / 99 20 - 0  
Fax: (+49) 70 66 / 99 20 - 20  
E-Mail: [info@beck-kanal.de](mailto:info@beck-kanal.de)  
Internet: [www.beck-kanal.de](http://www.beck-kanal.de)

