

Ballon d'obturation de regards

Obturation de regards d'égouts et de canalisations lors d'extinction d'incendies, de déversements accidentels de produits polluants tels que huiles, graisses, produits chimiques

BECK[®]
*Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen*



Caractéristiques:

- Un seul modèle pour toutes les ouvertures de puits de canalisations et de bouches d'égouts
- Mise en oeuvre rapide et facile
- Structure spéciale du caoutchouc (double couche) d'où résistance aux essences, huiles, graisses, acides, bases, produits chimiques (voir liste)
- Raccord pneumatique, valve de pneu standard.
- Dilatation et adaptation extrême

Utilisation:

- Retirer le tampon et le collecteur de boue
- Poser le ballon jusqu'aux 2/3 de sa longueur dans l'orifice
- Visser la cartouche d'air comprimé sur la valve (utiliser plusieurs cartouches dans le cas de regards de grandes dimensions)
- Autres possibilités de gonflage: pompe pneumatique, compresseur, bouteille d'air comprimé.



Le ballon d'obturation de regards BECK[®] empêche le déversement de produits polluants et des eaux d'incendie dans la canalisation.

**Protège l'environnement
de catastrophes écologiques**



Le Ballon d'obturation de regards **BECK[®]** permet une mise en oeuvre **rapide et facile** directement sur site.

Il est livré dans un coffret plastique et devrait être en tant que mesure prévisionnelle à bord de tous véhicules de police, sapeurs-pompiers, d'entretien de canalisations, d'intervenants de secours et de camions citernes.



Ballon d'obturation de regards

BECK[®]
*Kanal- und Schachtgeräte
 Schachtregulierungen*

Ballon d'obturation de regards modèle 1	
Pour orifices de:	280 à 1000 mm
Poids:	1,2 kg env.
No. de l'article:	AB/028-100 
Ballon d'obturation de regards modèle 2	
Pour orifices de:	100 à 280 mm
Poids:	0,3 kg env.
No. de l'article:	AB/010-028 

Accessoires	
Adaptateur de remplissage pour cartouche d'air comprimé	
No. de l'article:	AB-ZB/2
Cartouche d'air comprimé CO ₂ (250 bar env.) (non-rechargeable)	
Contenu:	150 g
No. de l'article:	AB-ZB/3
Raccord pour le gonflage à l'aide d'un compresseur, avec réducteur pour valve	
No. de l'article:	AB-ZB/5

Barrage de rétention d'huiles et produits chimiques



Le barrage de rétention d'huiles et de produits chimiques est un absorbant à base de fibres non-tissées.

Oléophile, il absorbe huiles, essences, produits chimiques jusqu'à 25 fois son propre poids.

Hydrophobe, il repousse l'eau.

Barrage de rétention	
Longueur:	2000 mm env.
Capacité d'absorption:	20 l de liquide env.
No. de l'article:	AB-ZB/4

